

記載例

使用済自動車等保管場所	区 分	解体前		解体後		
	囲 い の 構 造	ネットフェンス（事業所周囲全体○m，高さ○m）		解体後保管をせず速やかに搬出するため保管場所なし。		
	保 管 面 積	○ ○ m ²		- m ²		
	保 管 台 数	○ ○ 台		- 台		
	床 面 材 質	アスファルト（厚さ○cm） + 鉄板（厚さ○mm）		-		
	排水溝の構造	コンクリート製U字側溝 （横幅30cm×深さ30cm）		-		
	油水分離槽への接続	排水溝→油水分離槽		-		
燃料採取所	床 面 材 質	鉄筋コンクリート（厚さ○cm）				
	溜め枡の構造	コンクリート製（縦50cm×横50cm×深さ50cm）				
	油水分離槽への接続	排水溝→溜め枡→油水分離槽				
解体作業場	廃油・廃液抜き取り装置	構造・型式	○ ○ 社 型 式 ○ ○ ○			
		処理能力	○ ○ m ³ / 日			
	排水溝の構造	コンクリート製U字側溝（横幅10cm×深さ10cm）				
	油水分離槽への接続	排水溝→溜め枡→油水分離槽				
	建屋の構造	鉄骨構造折板葺き				
	床 面 材 質	鉄筋コンクリート（厚さ○cm）				
取外部品の保管施設	建屋の構造	鉄骨構造折板葺き（解体作業場と同じ建屋内）				
	床 面 材 質	鉄筋コンクリート（厚さ○cm）				
事業場の排水処理施設等	開 渠 の 構 造	コンクリート製U字側溝（横幅30cm×深さ30cm）				
	油 水 分 離 槽	材 質	コンクリート			
		構 造	(0.5) m ³ × (3) 槽		設置基数	1基
フロン回収装置の構造	○ ○ 社 型 式 ○ ○ ○ 能力 ○ ○ g / 分		エアバッグ回収の方法	インフレーター回収 車上作動処理		
その他参考となる事項	・廃油が漏れる恐れのある使用済自動車は保管しない。					

囲いの構造

囲いの構造は、囲いの材質・長さ・高さについて記載してください。
使用済自動車等の保管場所がない場合は、囲いの構造の欄に「保管場所がない旨」及び「保管場所がない理由」を例を参考に記載してください。

床面材質

(使用済自動車等保管場所・燃料採取所・解体作業場・取外部品の保管施設共通)
・床面材質は、材質を記載して括弧書きでその材質の厚さを記載してください。
・鉄板等をおいている場合は、鉄板等についても同様に記載してください。

排水溝の構造(使用済自動車等保管場所・解体作業場共通)

・材質、幅及び深さ等について、例を参考に記載してください。

油水分離槽への接続(使用済自動車等保管場所・燃料採取所・解体作業場共通)

・油水分離槽への接続経路について例を参考に記載してください。
・油水分離槽へ接続していない場合は、「なし」と記載してください。

廃油・廃液抜き取り装置

・廃油・廃液抜き取り装置を使用しないで手作業でのみ抜き取りを行う場合は、「構造・型式」の欄に「手作業で抜き取りを行う。」と記載し、処理能力の欄は空欄としてください。

建屋の構造(解体作業場・取外部品の保管施設共通)

・例：木造モルタル鉄板葺き，鉄筋コンクリートスレート葺き等

フロン回収装置の構造

・フロン類回収業の登録を行っている場合に記載してください。
・製造会社名，型式及び能力を記載してください。
・回収装置が複数あるなど欄に書ききれない場合は，別紙記載としても構いません。

エアバッグ回収の方法

・次のいずれか，又は両方を記載してください。
インフレーター回収
車上作動処理

その他参考となる事項

・施設の状況等について，その他に参考となる事項があれば記載してください。